

CATLINE CAT. 6A S - IE VERBINDUNGSLEITUNG

schleppkettenfähige Industrial Ethernet Leitung,
mit montiertem RJ45 Stecker und montiertem RJ12 Stecker



Anwendung: Verbindungsleitung zwischen PC und Netzwerkkameras.

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C
Anschluss Seite 1:	RJ45 Steckverbinder, montiert, Cat. 6A, 8-polig mit Kabelverschraubung
Anschluss Seite 2:	RJ12 Steckverbinder, montiert
Kennzeichnung:	gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck: Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen

Leitungseigenschaften:

SAB Artikelnummer:	L1677-4631
Abmessung:	4 x 2 x 26 AWG
Leiter:	blanke Cu-Litze, feindrätig
Isolierhülle:	Spezial-Polymer
Abschirmung:	Alu-Folie und Geflecht aus verzinnnten Cu-Runddrähten
Mantel:	PUR, grün (ähnlich RAL 6018)
Außendurchmesser:	ca. 7,1 mm
Zulassungen:	UL/CSA
Ölbeständigkeit:	TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Mindestbiegeradius	
<i>frei beweglich:</i>	5 x d
<i>dauerflexibel:</i>	15 x d

Artikelnummer mit Längenschlüssel

Länge	Art.-Nr.: S1677-4044- _ _ _ _ _
0,5 m	00050
1,0 m	00100
2,0 m	00200
3,0 m	00300
5,0 m	00500
7,5 m	00750
10,0 m	01000

